



#btlfog-machine

LEISTUNGSSTARK

KOMPAKT





Die #btlfog-machine

ist ein kompaktes und leistungsfähiges Nebelgerät mit integriertem Gebläse, ideal für Trainingseinsätze bei der Untersuchung der Rauchverteilung in Anlagen und Gebäuden. Die #btlfog-machine wird bei Großbrandsimulationen in Tunneln, Industriegebäuden, Hallen oder zur Waldbrandsimulation verwendet.

10-stufig regelbares Gebläse, 10-stufig regelbare Nebelmenge, Leistung 2.400 Watt, Versorgungsspannung 230 Volt/50 Hz, Luftfördermenge ca. 50 l/s, Nebelfluidverbrauch ca. 35 ml/min, Maße (LxBxH) 560 x 295 x 350 mm, Gewicht 18,20 kg

Komplettsset bestehend aus:

Nebelgerät #btlfog-machine (230 V), 1 x 7,5 m flexibler spiralverstärkter PVC-Schlauch DN50 mit Storz C-Kupplung, 1 x 5 l original #btlfog Nebelfluid

Die ideale Einstellung für einen andauernden Nebel ist Nebelstufe 6 und Gebläsestärke 6. Nur das original Nebelfluid verwenden. Gerät und Fluid sind aufeinander abgestimmt. Die Nutzung anderer Nebelkonzentrate kann zu Beschädigungen am Gerät führen.

969 900 #btlfog-machine Set 2.600,-

969 920 #btlfog Nebelfluid 63,-
5 l PVC Kanister, Nebelstandzeit mind. 30 Min.

Zubehör für #btlfog-machine

969 910 Transportkoffer rot 300,-
Maße (LxBxH) 630 x 430 x 360 mm

969 911 Kabel-Fernbedienung 240,-
10 m Kabel, zur Steuerung der Luft-Nebelmenge

969 912 Verlängerungsschlauch 7,5 m 170,-
Schlauch DN50, mit 2x Storz C-Kupplung

969 913 Verlängerungsschlauch 15 m 280,-
Schlauch DN50, mit 2x Storz C-Kupplung

969 915 Teleskopstange bis 6 m Länge 190,-

969 914 Brennkammer-Vorsatz zum Einfärben des Nebels 290,-
des Nebels in rot oder schwarz
Rauchpatrone zum Einfärben des Nebels
Brenndauer ca. 4 Min., Packung à 5 Stück

969 925 schwarz 90,-

969 926 rot 90,-

ACHTUNG: Die Rauchpatronen dürfen nur im Freien verwendet werden. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden, ERSTICKUNGSGEFAHR!



969 900



969 900



969 920



#btlfog-machine im Einsatz
» YouTube Video

Kilian Fire & Safety GmbH & Co. KG
Franz-Betz Straße 28 | D-94227 Zwiesel
Tel. +49 (0) 9922 734 | Fax +49 (0) 9922 802586
info@kilian-brandschutz.de | www.kilian-brandschutz.de